

COOLNET

pro zvyšování vzdušné vlhkosti,
závlahu a chlazení

- doporučený pracovní tlak 3 - 4 bar
- doporučená filtrace 140 mesh
- A.D.V. proti odkapávání
- výměnné trysky
- velikost kapek 100 mikron (MMD)



NETAFIM CZECH s.r.o., Alešova 827, 438 01 Žatec

tel.: (00420) 415 711 789
fax: (00420) 415 711 379

e-mail: netafim@netafim.cz
www.netafim.cz



MICRO-SPRINKLER

COOLNET

Technická data

barva trysky	sestava	tlak(bar)	průtok(l/h)	průměr(m)
světle šedá 0,62 mm	1x7,5	3,0	6,5	1,5
		4,0	7,5	
		5,0	8,4	
	4x7,5	3,0	26,0	
		4,0	30,0	
světle modrá 0,91 mm	1x16	5,0	34,0	
		3,0	14,0	
		4,0	16,0	
	4x16	5,0	18,0	
		3,0	56,0	
		4,0	64,0	
		5,0	72,0	

* Naměřené hodnoty se týkají ideálních podmínek a mohou se značně lišit při jiných hydraulických poměrech, vlivem vzdušného proudění nebo dalších faktorů.



A.D. VALVE (Anti Drain)

proti odkapávání

Technická data

barevné značení	otevřací tlak(bar)	uzavírací tlak(bar)
modrý	1,5	0,7
fialový	2	0,9
zelený	3	1,5
oranžový	4	1,8

