

# Diskové filtry

## Mechanické filtry pro použití v zavlažovacích soustavách

- Plastové filtry ve velikostech ¾" – 6"
- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Tenké polypropylenové disky diagonálně drážkované z obou stran
- Různé citlivosti filtrace barevně odlišeny
- Odolnost proti korozi a UV záření
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím a hnojivům
- Lze snadno čistit bez použití speciálního nářadí



### Barevné značení disků podle oddělené nečistoty




DISKY	modré	žluté	červené	černé	hnědé	zelené	fialové	šedé
Mesh	40	80	120	140	-	-	-	-
Micron	400	200	130	100	70	55	40	20



### Maximální průtoky a velikosti filtračních ploch

Typ filtru	¾"	1"	1½"	1½" Super
Průtok (40-140 mesh, 100-400µ):	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	12 m³/h
Průtok (55µ):	-	4 m³/h	5 m³/h	7 m³/h
Filtrační plocha:	160 cm²	316 cm²	316 cm²	500 cm²
Filtrační objem:	95 cm³	440 cm³	440 cm³	625 cm³
Délka filtru:	145 mm	237 mm	270 mm	370 mm
Šířka filtru:	190 mm	158 mm	200 mm	200 mm
Vestavný rozměr:	155 mm	158 mm	200 mm	200 mm
Hmotnost:	300 gr	1 kg	1.1 kg	1.5 kg

Typ filtru	Max. průtok filtrem (m³/hod)	Filtrační plocha (cm²)
2" dual / line	25	950
3" twin	50	1900
3" angle	50	1852
4" angle	60	1852
4 super	110	3704
6 super	160	3704



NETAFIM CZECH s.r.o., Průmyslová 2729, 440 01 LOUNY  
[www.netafim.cz](http://www.netafim.cz) [netafim@netafim.cz](mailto:netafim@netafim.cz) Tel./fax: 415 711 379