

# GYRONET®

pro závlahu školek a stromů

- odolnost proti povětrnostním vlivům
- pracovní tlak 1,5-3,0 bar
- filtrace 120 (80) mesh



NETAFIM CZECH s.r.o., Alešova 827, 438 01 Žatec

tel.: (00420) 415 711 789  
fax: (00420) 415 711 379

e-mail: [netafim@netafim.cz](mailto:netafim@netafim.cz)  
[www.netafim.cz](http://www.netafim.cz)



MICRO-SPRINKLER

# GYRONET®

## Technická data

tryska(mm)	tlak(bar)	průtok(l/h)	LR model průměr(m)*	LR rotor	SR model průměr(m)*	SRD model průměr(m)*	SR&SRD rotor
027 hnědá	2,0	29	5,0	fialový	4,5	1,3	modrý
	3,0	36					
040 modrá	2,0	44	6,0	fialový	4,5	1,3	modrý
	3,0	54					
058 šedá	2,0	59	7,5	černý	5,5	1,3	modrý
	3,0	72					
070 černá	2,0	78	7,5	černý	5,5	1,3	modrý
	3,0	96					
120 červená	2,0	134	8,0	černý	6,5	1,3	modrý
	3,0	165					
150 sv.modrá	2,0	152	9,0	černý	7,0	1,3	modrý
	3,0	186					

\* Při umístění 20 cm nad povrchem.

\*\* Nad 50 l/h postačuje filtrace 80 mesh.

Naměřené hodnoty se týkají ideálních podmínek a mohou se značně lišit při jiných hydraulických poměrech, vlivem vzdušného proudění nebo dalších faktorů.

MICRO-SPRINKLER