

# MEGANET

Pro polní pěstování zeleniny, výsevy, kontejnerovny

- pět rozdílných průtoků vody: 350, 450, 550, 650 a 750 l/hod při tlaku 2,3 bar
- doporučený pracovní tlak 2,0-3,0 bar
- dva různé úhly postřiku 24° a 15°
- ½" závitové připojení, filtr na vstupu
- výborná rovnoměrnost zálivky



## MEGANET otočný úderový postřikovač



Dva stejné paprsky vody proti sobě zamezují naklánění postřikovače.

Kompaktní a robustní design snižuje riziko vniknutí hmyzu a zvyšuje trvanlivost postřikovače.

Filtr na vstupu postřikovače udržuje trysku průchozí a v případě potřeby se snadno čistí.

Podle barvy krytu lze snadno rozlišit nominální průtok, barva trysky a turbíny rozlišuje úhel postřiku (černá 24°, šedá 15°).

Vyrobeno z materiálů odolávajících UV záření a všem běžným agrochemikáliím a hnojivům.

## Technická data MEGANET postřikovače

Nominální průtok (l/hod)	Barva trysky	Maximální pracovní tlak (bar)	profil trysky (mm)	konstanta K	exponent X	Průměr zavlaž. plochy z výšky 100cm / 24°	Průměr zavlaž. plochy z výšky 50cm / 15°
350	Zelená	3,0	2,44	72,3	0,5	14,0	14,0
450	Modrá	3,0	2,79	92,2	0,5	16,0	14,0
550	Hnědá	3,0	3,08	110,5	0,5	17,0	14,0
650	Oranžová	3,0	3,37	135,6	0,5	17,0	15,0
750	Červená	3,0	3,68	157,0	0,5	17,0	16,0



NETAFIM CZECH s.r.o., Průmyslová 2729, 440 01 LOUNY  
www.netafim.cz netafim@netafim.cz Tel./fax: 415 711 379